

双針圧力計



Daiichi Keiki Mfg.Co.,Ltd.

双針圧力計

TWT-B・TWT-C・TWT-D

概要

同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。

特徴

二箇所の圧力の違いを簡単に読み取れます。設置スペースのあまりないところで数量を減らすことのできる品質・性能の安定した製品です。



TWT-B



TWT-C



TWT-D

項目		内容		
仕様	品名	双針圧力計		
	型式	TWT		
	大きさ	φ100		
	形状	B	C	D
	取付ねじ	G3/8B		
	圧力レンジ (MPa)	圧力：0～0.2→0～35 連成：-0.1～0.1→-0.1～2.5		
材質	接続部	C3771BD		
	ブルドン管	C2680TW(7MPa以下) SUS316(10MPa以上)		
	ケース	SS Srメッキ	AC2B 黒塗装	
性能	精度	±1.6%F.S.		
	使用温度	-5～45℃		
	保護等級	IP30相当		
処理	禁油	接液部に油脂類がないように処理		
	禁油禁水	接液部に油脂類及び水分がないように処理		

TWT双針圧力計

精度

1.6級

IP

30相当

形番構成



①接続ねじ	ねじサイズ		
	3	G3/8B	
②大きさ	サイズ		
	4	φ100	
③接液部材質	用途	接続部	ブルドン管
	1 一般	C3604BD	C2680TW
④ケース形状	形状		材質
	B	丸縁形	SS Crメッキ
	C	切縁形	
D	埋込形	AC2B 黒塗装	
⑤圧力レンジ (MPa)	圧力	0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1 1.6 2	kPa, bar等の単位及び特殊目盛、色塗り、ロゴマーク、文字記入等の製作も可能ですのでご相談ください
		2.5 3 3.5 4 5 6 7 1 16 20 25 30 35	
	連成	-0.1/0.1 -0.1/0.16 -0.1/0.2 -0.1/0.25 -0.1/0.3 -0.1/0.4	
		-0.1/0.5 -0.1/0.6 -0.1/0.7 -0.1/1 -0.1/1.6 -0.1/2 -0.1/2.5	
⑥処理	禁油	接液部に油脂類がないように処理	
	禁油禁水	接液部に油脂類及び水分がないように処理	



株式会社 **第一計器製作所**

<http://www.daiichikeiki.co.jp>

本社工場 〒660-0823 尼崎市大物町1丁目7番2号
TEL.06-6481-5551 FAX.06-6401-4646

東京営業所 〒140-0013 東京都品川区南大井6-7-9 大森Fビル1階
TEL.03-3768-6761 FAX.03-3768-6663

代理店

ISO 9001 認証取得