



| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ⑥ | Diaphragm ダイヤフラム | PTFE | | | |
| ⑤ | Lower Flange 下フランジ | PVC. HT-PVC. PP | | Order No. 貴注番 | |
| ④ | Upper Flange 上フランジ | Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304 | | Scale Range 目盛範囲 | MP a |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | | Quantity 台数 | |
| ② | Case ケース | SUS304 | Honing ホーニング仕上げ | Flange Size フランジ呼び径 | |
| ① | Cover カバー | SUS304 | Honing ホーニング仕上げ | Remarks 備考 | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 PK グリセリン入り隔膜式圧力計 | | PLATES NO. 品番 | | MODELS TO BE USED QTY. |
| FINISH 処理 | MODEL AND SIZE 型名 PK-8F A φ75. φ100 | | DATE 2024. 09. 12 | CHKD. KONTANI | |
| SCALE 尺度 | TOLERANCE 公差 | TITLE 図名 | DRWN. HONDA | APPD. TANABE | |
| Free | ± | Outside Drawing 外形図 | DRWG NO. PD16AUOY000 PK8F2-001① | | |

