



SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY
	09.02.25	接続部材質追加	TANABE

大きさ SIZE	a	b	E	H
75	17.5	43	81	102
100	18	47	106	129

JIS10kgf/cm<sup>2</sup>

	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※  
 FF フランジ \_\_\_\_\_  
 FF FLANGE  
 RF フランジ \_\_\_\_\_  
 RF FLANGE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	A 5 0 5 2 P	Honing ホーニング仕上げ	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	A 5 0 5 2 P	Honing ホーニング仕上げ	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Glycerine-Filled Pressure Gauge PK グリセリン入り隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ75. φ100		DATE 2024.09.19	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	PD09AUOY000 PK9F-001①	

