



1	2	3	4	5	6	7	8	9
SYM.	DATE	DESCRIPTION					REV.	BY

大きさ SIZE	a	b	c	E	H
75	14	41	3	79.5	101.5
100	16	44.5		104	128

JIS20kgf/cm²

	10A	15A	20A	25A	40A
C	65	70	75	90	105
D	90	95	100	125	140
t	14	14	16	16	18
h	15	15	15	19	19
g	46	51	56	67	81
f	1	1	1	1	2

※
 FF フランジ
 FF FLANGE _____
 RF フランジ
 RF FLANGE - - - - -

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	SUS304	Honing ホーニング仕上げ	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	SUS304	Honing ホーニング仕上げ	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Glycerine-Filled Pressure Gauge PK グリセリン入り隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ75. φ100		DATE 2024. 09. 19	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	PD16AUOY000 PK9FS-001①	

