



SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY
	09.02.27	接続部材質追加	TANABE

JIS10kgf/cm<sup>2</sup>

SIZE	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※  
 FF フランジ \_\_\_\_\_  
 FF FLANGE  
 RF フランジ \_\_\_\_\_  
 RF FLANGE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	A5052P	Black Painting 黒塗装	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	A5052P	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Diaphragm-Seal Type Pressure Gauge PK 隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED OTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ150		DATE 2007.12.04	CHKD. KOTSUNA	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. TANABE	APPD. OHANA	
Free	±		DRWG NO. 図番 PD12AUOY150 PK9F-001		