



| 大きさ SIZE | a | b | E | H |
|-------------|----|------|------|-------|
| 75 | 14 | 41 | 79.5 | 101.5 |
| 100 | 16 | 44.5 | 104 | 128 |

| | g | C | D | F | K |
|---------|----|------|------|----|---|
| 1S、1.5S | 35 | 43.5 | 50.5 | 25 | 0 |
| 2S | 47 | 56.5 | 64 | 27 | 2 |
| 2.5S | 47 | 70.5 | 77.5 | 27 | 2 |
| 3S | 61 | 83.5 | 91 | 27 | 2 |

1 Sヘルールのガスケットは、膜の有効径の都合上
1.5 Sのものをご使用下さい。

| | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| ⑤ | Diaphragm ダイヤフラム | SUS316L | | | |
| ④ | Ferrule ヘルール | SUS316 | | Order No. 貴注番 | |
| ③ | Socket 接続部 | SUS | | Scale Range 目盛範囲 | MP a |
| ② | Case ケース | SUS304 | Honing ホーニング仕上げ | Quantity 台数 | |
| ① | Cover カバー | SUS304 | Honing ホーニング仕上げ | Remarks 備考 | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR 品名 P S グリセリン入りサニタリ圧力計 | | PLATES NO. 品番 | | MODELS TO BE USED |
| FINISH 処理 | MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール A φ75. φ100 | | DATE | 2024.09.05 | CHKD. KONTANI |
| SCALE 尺度 | TOLERANCE 公差 | TITLE 図名 | DRWN. | HONDA | APPD. TANABE |
| Free | ± | Outside Drawing 外形図 | DRWG NO. 図番 | PD16AUSY000 PKFE-001 | |

