



		b	
		1 POINT	2 POINTS
		65	71

JIS10kgf/cm ²						
	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※
 F F フランジ _____
 FF FLANGE
 R F フランジ _____
 RF FLANGE

接点容量
 CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
 DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS304 . SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-5 A φ75		DATE 2024. 06. 11	CHKD. CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. APPD.	TANABE
Free	±	DRWG NO. 図番 CD14AUOY750C PK5-001			

