



JIS10kgf/cm²

SIZE	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※ F F フランジ
FF FLANGE

R F フランジ
RF FLANGE

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L					
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ・SUS304		Scale Range 目盛範囲		MP a	
③	Socket 接続部	SUS		Quantity 台数			
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Flange Size フランジ呼び径			
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ75		DATE 2024.08.16	CHKD. KONTANI			
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE			
Free	±		DRWG NO. 図番	CD17AUSY750C PK9F-001			

