



SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY
①	11. 7. 27	2Sヘルール F寸法28.5 ⇒ 27に訂正	TANABE
②	2021. 5. 28	1S, 1.5Sヘルール形状統一	HONDA

	g	C	D	F	K
1S, 1.5S	35	43.5	50.5	25	0
2S	47	56.5	64	27	2
2.5S	47	70.5	77.5	27	2
3S	61	83.5	91	27	2

b	2 POINTS
1 POINT	62
	69

設定つまみ
SETTING KNOB
樹脂
PLASTIC

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX at R

⑤	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L					
④	Ferrule ヘルール	SUS316		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a	
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数			
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Sanitary Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P S コンタクト1・2接点付サニタリ圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール A φ100		DATE	2009. 03. 23	CHKD.	KOTSUNA	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN.	TANABE	APPD.	OHANA	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	CD17AUSY100C PKFE-001			

