



d	f	D	F
1/4	16	26	73
3/8	18	26	75
1/2	20	26	77
3/4	22	29	79
1	25	35	90

b	
1 POINT	2 POINTS
66	74

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE			
⑤	Lower Box 下箱	SUS304 . SUS316			
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	A 5 0 5 2 P	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	A 5 0 5 2 P	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-1 A φ150		DATE 2024. 04. 30	CHKD. CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. APPD.	TANABE
Free	±		DRWG NO. 図番	CD12AUOY150C PK1-001	

