



| | | | |
|-----|----------------------|----------------|-----------------------|
| ⑧ | Gasket ガスケット | SUS316 | |
| ⑦ | Diaphragm ダイヤフラム | SUS316L | |
| ⑥ | Lower Box 下箱 | SUS316 | |
| ⑤ | Outside Ring 外リング | SUS304 | |
| ④ | Upper Box 上箱 | SUS304 | |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | |
| ② | Case ケース | AC2B | Black Painting 黒塗装 |
| ① | Cover カバー | AC2B | Black Painting 黒塗装 |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 |

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

| Order No. 貴注番 | Scale Range 目盛範囲 | Quantity 台数 | Remarks 備考 |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | MP a | | |

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|------|
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計 | PLATES NO. 品番 | MODELS TO BE USED | QTY. |
| FINISH 処理 | MODEL AND SIZE 型名 PK-1A A φ75 | DATE 2024.05.22 | CHKD. KONTANI | |
| SCALE 尺度 | TOLERANCE 公差 ± | DRWN. HONDA | APPD. TANABE | |
| | TITLE 図名 外形図 | DRWG NO. 図番 | CD14AUOY750C PK1A-001 | |