



接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑧	Gasket ガスケット	SUS316			
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑥	Lower Box 下箱	SUS316			
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304			
④	Upper Box 上箱	SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数	
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-1A A φ75		DATE 2024.05.23	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	CD17AUSY750C PK1A-001	

