



d	f	D	F
1/4	16	26	86
3/8	18	26	88
1/2	20	26	90
3/4	20	29	92

b	
1 POINT	2 POINTS
62	69

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑧	Gasket ガスケット	SUS316	
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L	
⑥	Lower Box 下箱	SUS316	
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304	
④	Upper Box 上箱	SUS304	
③	Socket 接続部	SUS	
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理

Order No. 貴注番			
Scale Range 目盛範囲	MP a		
Quantity 台数			
Remarks 備考			
PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		
	QTY.		
DATE	2024.05.22	CHKD.	KONTANI
DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
DRWG NO. 図番	CD17AUOY100C PK1A-001		

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-1A A φ100	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名
Free	±	Outside Drawing 外形図

