



d	f	D	F
1/4	16	24	85
3/8	18	24	87
1/2	20	24	89
3/4	22	27	94
1	25	36	100

b	
1 POINT	2 POINTS
66	74

接点容量
CAPACITY: AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE					
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP					
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a	
②	Case ケース	A 5 0 5 2 P	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数			
①	Cover カバー	A 5 0 5 2 P	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8T A φ150			DATE	2024. 08. 23	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±			DRWG NO. 図番	CD12AUOY150C PK8T2-001		

