



大きさ	a	b1	b2		E	H
			1 POINT	2 POINTS		
75	20	49	65	71	90	107
100	21	53	67	75	115	146.5

d	f	D	F
1/4	16	24	61
3/8	18	24	63
1/2	20	24	65
3/4	22	29	70
1	25	35	73

接点容量
CAPACITY: AC100V 0.5A MAX. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L				
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316				
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番		
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数		
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理			
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9T A φ75. φ100			DATE 2009.03.11	CHKD. KOTSUNA	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN. TANABE	APPD. OHANA	
Free	±			DRWG NO. 図番	CD08AUOY000C PK9T-003	

