



b	
1 POINT	2 POINTS
65	71

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS 316 L						
④	Body 隔膜本体	SUS 316		Order No. 貴注番				
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲				MP a
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数				
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考				
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理					
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Mini Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付ミニ隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番				
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-MINI A φ75			DATE	2024. 10. 25	CHKD.	KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE	
Free	±			DRWG NO. 図番	CD 14 AUOY 750 C PKMI-001			

