



大きさ	a	b1	b2		E	H
			1 POINT	2 POINTS		
75	20	49	65	71	90	107
100	21	53	67	75	115	146.5

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS 316 L					
④	Body 隔膜本体	SUS 316			Order No. 貴注番		
③	Socket 接続部	Brass . SUS			Scale Range 目盛範囲		MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色		Quantity 台数		
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色		Remarks 備考		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Mini Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付ミニ隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-MINI A φ75. φ100			DATE	2024. 09. 24	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±			DRWG NO. 図番	CD08AUOY000C PKMI-002①		

