



大電流用接点容量  
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE				
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS304 . SUS316		Order No. 貴注番		
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数		
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Flange Size フランジ呼び径		
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理			
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 P K マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-5 B φ100			DATE 2024.06.11	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図			DRWN. HONDA	APPD. TANABE
Free	±	DRWG NO. 図番 MD28BUOY100E PK5-001				