



JIS10kgf/cm<sup>2</sup>

SIZE	10A	15A	20A	25A	40A	50A
A	31	36	41	41	52	52
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	15	15	20	20	20	20
h	15	15	15	19	19	19

大電流用接点容量  
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE					
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			Order No. 貴注番		
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating . SUS304 鉄クロムメッキ			Scale Range 目盛範囲		MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS			Quantity 台数		
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装		Flange Size フランジ呼び径		
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装		Remarks 備考		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8F B φ150			DATE 2024. 08. 23	CHKD. KONTANI		
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN. HONDA	APPD. TANABE		
Free	±			DRWG NO. 図番 MD14BUOY150F PK8F1-001			

