



1	2	3	4	5	6	7	8	9
SYM.	DATE	DESCRIPTION					REV.	BY

JIS20kgf/cm<sup>2</sup>

	10A	15A	20A	25A	40A
C	65	70	75	90	105
D	90	95	100	125	140
t	14	14	16	16	18
h	15	15	15	19	19
g	46	51	56	67	81
f	1	1	1	1	2

※  
F F フランジ  
FF FLANGE  
R F フランジ  
RF FLANGE

大電流用接点容量  
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS 316 L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS 316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	SUS 304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F B φ100		DATE 2024. 08. 19	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±		DRWG NO. 図番 MS 28 BUOY 100E PK 9FS-001		

