



JIS10kgf/cm<sup>2</sup>

SIZE	10A	15A	20A	25A	40A	50A
C	65	70	75	90	105	120
D	90	95	100	125	140	155
t	12	12	14	14	16	16
h	15	15	15	19	19	19
g	46	51	56	67	81	96
f	1	1	1	1	2	2

※  
 FF フランジ \_\_\_\_\_  
 FF FLANGE  
 RF フランジ - - - - -  
 RF FLANGE

大電流用接点容量  
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L					
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316			Order No. 貴注番		
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304			Scale Range 目盛範囲		MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS			Quantity 台数		
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色		Flange Size フランジ呼び径		
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色		Remarks 備考		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F B ϕ100			DATE 2024.08.19	CHKD. KONTANI		
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN. HONDA	APPD. TANABE		
Free	±			DRWG NO. 図番 MD28BUOY100E PK9FS-001			

