



大電流用接点容量  
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑧	Gasket ガスケット	SUS316	
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L	
⑥	Lower Box 下箱	SUS316	
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304	
④	Upper Box 上箱	SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理

Order No. 貴注番	
Scale Range 目盛範囲	MP a
Quantity 台数	
Remarks 備考	

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品番			
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-1A A φ100	DATE	2024. 05. 22	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±	TITLE 図名	Outside Drawing 外形図		
		DRWG NO. 図番	MD14AUOY100E PK1A-001		

