



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D		
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE			
⑥	Lower Box 下箱	SUS316			
⑤	Middle Box 中箱	SUS316			
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-2 A φ100		DATE 2024.05.25	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. MS14AUOY100E PK2-001		

