



d	f	F
1/4	16	78
3/8	18	80
1/2	20	82

大電流用接点容量  
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D				
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE					
⑥	Lower Box 下箱	SUS316					
⑤	Middle Box 中箱	SUS316					
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数			
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-2 A φ100			DATE	2024. 05. 25	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±			DRWG NO. 図番	MD14AUOY100E PK2-001		

