



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------|----------------------|---------------------------|
| ⑧ | Gasket ガスケット | FKM | Oリング (S-50) 4種D | | |
| ⑦ | Diaphragm ダイヤフラム | SUS316L . PTFE | | | |
| ⑥ | Lower Box 下箱 | SUS316 | | | |
| ⑤ | Middle Box 中箱 | SUS316 | | | |
| ④ | Upper Box 上箱 | Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304 | | Order No. 貴注番 | |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | | Scale Range 目盛範囲 | MP a |
| ② | Case ケース | Plastic 樹脂 | Black 黒色 | Quantity 台数 | |
| ① | Cover カバー | Plastic 樹脂 | Black 黒色 | Remarks 備考 | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計 | | | PLATES NO. 品番 | MODELS TO BE USED QTY. |
| FINISH 処 理 | MODEL AND SIZE 型 名 PK-2 B φ100 | | | DATE 2024. 05. 31 | CHKD. KONTANI |
| SCALE 尺 度 | TOLERANCE 公 差 | TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図 | | | DRWN. HONDA |
| Free | ± | DRWG NO. 図 番 MS28BUOY100E PK2-001 | | | APPD. TANABE |

