



d	f	D	F
1/4	16	24	85
3/8	18	24	87
1/2	20	24	89
3/4	22	27	94
1	25	36	100

大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos ϕ =1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイアフラム	PTFE			
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	MP a
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8 T B $\phi 150$		DATE 2024. 08. 22	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	\pm		DRWG NO. 図番	MD 1 4 BUOY 1 5 0 F PK 8 T 2 - 0 0 1	

