



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE			
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating . SUS304 鉄クロムメッキ		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8T B φ100			DATE 2024.08.22	CHKD. KONTANI
SCALE 尺	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図			DRWN. HONDA
Free	±	DRWG NO. 図番 MS28BUOY100E PK8T1-001			APPD. TANABE

