



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| ⑥ | Diaphragm ダイヤフラム | PTFE | | | |
| ⑤ | Lower Flange 下フランジ | PVC. HT-PVC. PP | | | |
| ④ | Upper Flange 上フランジ | Steel Cr Plating . SUS304 鉄クロムメッキ | | Order No. 貴注番 | |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | | Scale Range 目盛範囲 | MP a |
| ② | Case ケース | Plastic 樹脂 | Black 黒色 | Quantity 台数 | |
| ① | Cover カバー | Plastic 樹脂 | Black 黒色 | Remarks 備考 | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計 | | PLATES NO. 品番 | MODELS TO BE USED QTY. | |
| FINISH 処理 | MODEL AND SIZE 型名 PK-8T B φ100 | | DATE 2024.08.22 | CHKD. KONTANI | |
| SCALE 尺度 | TOLERANCE 公差 | TITLE 図名 Outside Drawing 外形図 | DRWN. HONDA | APPD. TANABE | |
| Free | ± | | DRWG NO. 図番 | MD28BUOY100E PK8T2-001 | |

