



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316			
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名 PK-9T A φ100		DATE 2024. 08. 07	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺 度 Free	TOLERANCE 公 差 ±	TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
			DRWG NO. 図 番 MD14AUOY100E PK9TS-001		

