



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS 316 L					
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS 316					
④	Upper Flange 上フランジ	SUS 304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲			MP a
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数			
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9 T B φ 150		DATE	2024. 08. 08	CHKD.	KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	MD 1 4 B U O Y 1 5 0 F PK 9 T S - 0 0 1			

