



設定精度 : 設定範囲最大 (F.S.) の2.0%以内
 許容周囲温度 : -20 ~ +60°C
 許容流体温度 : -20 ~ +70°C

単位 : MP a

接点容量

	電圧	AC定格電流	DC定格電流
A	30V	—	1A
	125V	7.5A	—
	250V	7.5A	—
B1	30V	—	3A
	125V	7.5A	0.4A
	250V	7.5A	0.2A
C1	30V	—	3A
	125V	7.5A	0.5A
	250V	7.5A	0.25A
	30V	—	7.5A
D	125V	7.5A	7.5A
	250V	7.5A	3A

圧力 目盛範囲	種別	差圧 (ディファレンシャル)	圧力 目盛範囲	種別	差圧 (ディファレンシャル)
0 ~ 0.1	A	0.0025前後	0 ~ 15	A	0.20 ~ 0.40
	B1			0.30 ~ 0.65	
	C1			0.50 ~ 1.35	
	D			1.80 ~ 6.00	
0 ~ 0.5	A	0.005 ~ 0.08	0 ~ 20	A	0.20 ~ 0.50
	B1			0.40 ~ 1.75	
	C1			0.70 ~ 1.70	
	D			1.40 ~ 4.25	
0 ~ 1	A	0.010 ~ 0.020	0 ~ 25	A	0.20 ~ 0.50
	B1			0.40 ~ 1.00	
	C1			0.80 ~ 2.00	
	D			2.50 ~ 7.00	
0 ~ 3	A	0.020 ~ 0.060	0 ~ 30	A	0.20 ~ 0.60
	B1			0.20 ~ 1.00	
	C1			0.80 ~ 2.20	
	D			2.50 ~ 8.00	
0 ~ 5	A	0.070 ~ 0.100	0 ~ 40	A	0.20 ~ 1.00
	B1			0.60 ~ 1.50	
	C1			1.20 ~ 3.00	
	D			3.40 ~ 8.80	
0 ~ 10	A	0.10 ~ 0.30	0 ~ 50	A	0.50 ~ 1.20
	B1			1.00 ~ 2.50	
	C1			2.00 ~ 6.00	
	D			5.00 ~ 10.00	

貴注	
台数	
目盛範囲	MPa
設定圧力	MPa
ケース材質	AC-7A マンセル・7.5BG7/2
接続部	G3/8B : Brass (全ての圧力範囲)
	G1/2B : Brass (10MPa以上)
	G1/2B : SUS304 (1MPa以下)
備考	

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Weather-Proof Type Pressure Switch 防滴型圧力スイッチ	PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 DK-F 5	DATE 2021.06.15	CHKD. KONTANI		
SCALE 尺度 1/2	TOLERANCE 公差 ±	DRWN. HONDA	APPD. TANABE		
	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番 DKF5-001			

