



SYM.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY
△	15. 01. 05	C3771BD→Brassに表記変更	HONDA

b	2 POINTS	
	1 POINT	65
H	117	121
h	72	76
f	14 ※1	18
d	1/4	3/8

※1 14or16

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

③	Socket 株	△ Brass . SUS	Order No. 貴注番	
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Scale Range 目盛範囲	MP a
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Quantity 台数	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理	Remarks 備考
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 SCP コンタクト1・2接点付圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 BU φ 75		DATE 2008. 10. 27	CHKD. KOTSUNA
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. TANABE	APPD. OOHANA
1 / 1.5	±		DRWG NO. 図番	CD08BUO750C-001

