



|                   |               |  |                             |                     |                           |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| ③                 | Socket<br>接続部 | SUS  |                             | Order No.<br>貴注番    |                           |
| ②                 | Case<br>ケース   | SUS304   | Polish Electrolysis<br>電解研磨 | Scale Range<br>目盛範囲 | MP a                      |
| ①                 | Cover<br>カバー  | SUS304   | Polish Electrolysis<br>電解研磨 | Quantity<br>台数      |                           |
| No.               | Name<br>部品名   | Material<br>材質   | Finish<br>処理                | Remarks<br>備考       |                           |
| MATERIAL<br>材質    |               | DESIGNED FOR<br>品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points<br>名 SCS コンタクト1・2接点付圧力計 |                             | PLATES NO.<br>品番    | MODELS TO BE USED<br>QTY. |
| FINISH<br>処理      |               | MODEL AND SIZE<br>型名 AU φ75  |                             | DATE<br>2023.11.20  | CHKD.<br>KONTANI          |
| SCALE<br>尺度 1/1.5 |               | TOLERANCE<br>公差 ±  |                             | DRWN.<br>HONDA      | APPD.<br>TANABE           |
| TITLE<br>図名 外形図   |               | DRWG NO.<br>図番 CD17AUS750C-001①  |                             |                     |                           |

